

cajas fuertes de sobreponer

FREE STANDING SAFES · COFRES SUPERFICIE

FAC

ÍNDICE ICONOGRÁFICO



Apertura con llave
Key opening
Abertura com chave



Apertura electrónica
Electronic opening
Abertura eletrônica



Apertura con mando
Telecomand opening
Abertura com comando



Secreto
Mechanical combination
Combinação numérica



Pomo
Knob
Manipulo



Volante
Wheel
Volante



Maneta
Handle
Maçaneta



Cierre con bulones
Locking bolts
Fecho com linguetes



Cierre integral
Locking no bolts
Fecho integral



Receptora
Slot
Ranhura



Puerta de chapa de acero
Door thickness
Porta em chapa de aço



Cuerpo de chapa de acero
Body thickness
Corpo em chapa de aço



Cerco de chapa de acero
Frame thickness
Frontal em chapa de aço

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
Abertura de emergencia

Algunos modelos con apertura electrónica están dotados con llave de emergencia que permite abrir la caja en los supuestos de agotamiento o ausencia de pilas y también en caso de fallo del sistema electrónico.

Some models with electronic opening system have emergency key in case of batteries run down.

Alguns modelos com abertura eletrônica dispõem de chave de emergência para abrir o cofre forte em caso de esgotamento das pilhas.

SISTEMAS MECÁNICOS

MECHANIC SYSTEMS / SISTEMAS MECÂNICOS



Cerradura de gorgas con llave de doble paletón con 8 claves

Levers key lock

Fechadura de gorges com chave de palhetão de 8 pinos

Serie: 100 LL, 100 SLL, 100 ILL
Modelo: 105 LLB, 105 SLL
Librería Buro 1812, Época 1931



Llave de doble paletón y combinación mecánica (secreto)



Levers key & mechanical combination

Chave de duplo palhetão e manipulo de combinação numérica

Serie: 100 M, 100 MS
Serie: 105 MB, 105 MSB
Modelo: 9081



Llave de doble paletón, combinación numérica (secreto) y volante



Levers key, mechanical combination & wheel



Chave de duplo palhetão e manipulo de combinação numérica e volante

Serie: 2083 B/C
Serie: 3083 B/C



Cilindro de latón protegido

Protected brass cylinder

Cilindro de latão protegido

Modelo: 901 J, 100 mini LL, 6570 C/T



Cerradura de gorgas clase A o B Normativa VDS/EN 1303

Levers lock class A or B VDS/EN 1303 certification

Fechadura de gorges classe A ou B Normativa VDS/EN 1303

Serie: SAFARI, ÉLITE, ÉLITE 2LL, M y E, ALFA, GREDOS, TARGET, ARMARIO AR y PETRA



Apertura con llave
Key opening

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

ELECTRONIC SYSTEMS / SISTEMAS ELETRÔNICOS



Llave de doble paletón combinación electrónica y sistema de emergencia



Levers key, electronic combination and emergency system

S.O.S.

Chave de duplo palhetão, combinação eletrônica e sistema de emergência

Serie: 100 E, 100 ES
Serie: 9081 EAS/EASD
Serie: Plus



Pomo, combinación electrónica y sistema de emergencia



Knob, electronic combination and emergency system

Manipulo, combinação eletrônica e sistema de emergência

S.O.S.

Serie: 100 ESP
Serie: 100 ESPH
Serie: 100 Rasha



Electrónica motorizada y sistema de emergencia

Electronic motorised system & emergency system

S.O.S.

Apertura electrónica motorizada e sistema de emergência

Serie: 100 IE, 100 IES, 100 IES evolución
Serie: 400
Modelo: 100 EPC



Apertura eletrônica con mando a distancia por infrarrojos y sistema de emergencia

Electronic opening system con remote control and emergency system

S.O.S.

Abertura eletrônica com comando à distância e sistema de emergência

Modelo: Época 1931

100 SLL

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



102 SLL

Mecánicas sólo llave

Key only

Com chave

 Apertura con llave
Key opening

 Cierre con bulones
Locking bolts

101 SLL	2 bulones / Bolts
102 SLL	2 bulones / Bolts
103 SLL	4 bulones / Bolts
104 SLL	4 bulones / Bolts

 **PUERTA** 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

 **CUERPO** 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



101 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	13	12	05441
Int.	235	345	150			



102 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	18	29	05442
Int.	285	365	280			




103 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	50	05443
Int.	375	480	280			



104 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	26	50	05444
Int.	480	375	280			



101 MS



Mecánicas

Key & Mechanical combination

Chave e combinação

 Apertura con llave
Key opening

 Secreto
Mechanical combination

 Cierre con bulones
Locking bolts

101 MS	2 bulones / Bolts
102 MS	2 bulones / Bolts
103 MS	4 bulones / Bolts
104 MS	4 bulones / Bolts

 **PUERTA** 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

 **CUERPO** 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



101 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	13	12	05453
Int.	235	345	150			



102 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	18	29	05454
Int.	285	365	280			



103 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	50	05455
Int.	375	480	280			



104 MS						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	26	50	05456
Int.	480	375	280			

Provistas de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



103 MS plus

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores

Mecánicas

Key & Mechanical combination

Chave e combinação



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination



Cierre con bulones
Locking bolts

101 MS Plus 4 bulones / Bolts
102 MS Plus 4 bulones / Bolts
103 MS Plus 8 bulones / Bolts
104 MS Plus 8 bulones / Bolts



Receptora
Slot
102 MSB Plus
104 MSB Plus



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



101 ES

Electrónicas

Electronic system

Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Apertura de emergencia
Emergency opening

101 E 2 bulones / Bolts
102 E 2 bulones / Bolts
103 E 4 bulones / Bolts
104 E 4 bulones / Bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

100 MS plus

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	274	387	220	23	17	05419
Int.	268	381	169			



102 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	41	41	05420
Int.	318	429	304			



102 MSB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	41	41	05520
Int.	318	429	304			
Int.	210	335	165			



103 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	414	522	350	48	63	05421
Int.	408	516	299			



104 MS plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	05422
Int.	513	429	304			



104 MSB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	05522
Int.	513	429	304			

100 ES

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	12	12	13005
Int.	235	345	150			



102 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	17	29	13006
Int.	285	365	280			



103 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	50	13007
Int.	375	480	280			



104 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	28	50	13008
Int.	480	375	280			

Provistas de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

100 ES plus

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



103 ES plus

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts

Up and down bolts

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores

Electrónicas

Electronic system

Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Receptora
Slot
102 ESB Plus
103 ESB Plus
104 ESB Plus



Cierre con bulones
Locking bolts

101 ES Plus 4 bulones / Bolts
102 ES Plus 4 bulones / Bolts
103 ES Plus 8 bulones / Bolts
104 ES Plus 8 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



101 ES plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	274	387	220	23	17	13047
Int.	268	381	169			



102 ES plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	32	41	13048
Int.	318	429	304			



102 ESB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	324	435	355	32	41	Ref.
Int.	318	429	304			13148
Int.	210	335	165			



103 ES plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	414	522	350	48	63	13049
Int.	408	516	299			



103 ESB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	414	522	350	48	63	13149
Int.	408	516	299			



104 ES plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	13050
Int.	513	429	304			



104 ESB plus

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	519	435	355	46	67	13150
Int.	513	429	304			



103 ES rasha

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores. Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts. Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores. Equipada com uma fechadura electrónica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

Electrónicas

Electronic system

Eletrônica



Apertura con pomo
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts

101 ES Rasha 2 bulones / Bolts
102 ES Rasha 4 bulones / Bolts
103 ES Rasha 8 bulones / Bolts
104 ES Rasha 8 bulones / Bolts



101 ES rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	274	387	220	23	17
Int.	268	381	169		

Ref.

36011



102 ES rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	324	435	355	32	41
Int.	318	429	304		

Ref.

36012



102 ESB rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	324	435	355	32	41
Int.	318	429	304		

Ref.

36006



103 ES rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	414	522	350	48	63
Int.	408	516	299		

Ref.

36013



104 ES rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	519	435	355	46	67
Int.	513	429	304		

Ref.

36014



104 ESB rasha					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	519	435	355	46	67
Int.	513	429	304		

Ref.

36008



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



Receptora
Slot
102 ESB Rasha
104 ESB Rasha



100 AIR



100 E PC



100 LL PC

Electrónicas motorizada y solo llave

Electronic motorised and key only

Eletrônica motorizada e com chave



Apertura con llave
Key opening
100 LL PC

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
100 E PC



Apertura electrónica
Electronic opening
100 E PC, 100 AIR



Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts



Apertura con pomo
Key opening
100 AIR



Cierre con resbalón
100 AIR



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



100 E PC					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	200	420	370	16	25
Int.	195	415	310		

Ref.

13026



100 LL PC					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	200	420	370	16	25
Int.	195	415	310		

Ref.

05435



100 AIR					
	alto	ancho	fondo	kg	litros
Ext.	340	210	390	12,8	22
Int.	336	206	330		

Ref.

13061

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente. Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall. Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente.

100 ES rasha

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE

100 PC

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE

100 IES (sist. integral)

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



103 IES

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening

integral

Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



101 IES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	12	11	19010
Int.	235	345	140			



102 IES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	18	28	19011
Int.	285	365	270			



103 IES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	48	19012
Int.	375	480	270			



104 IES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	26	48	19013
Int.	480	375	270			



RED BOX ESP

SOBREPONER



Electrónicas

Electronic system

Eletrônica

con LUZ INTERIOR



Apertura con pomo
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
RB 2ES, 3ES, 4ES

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones **RB 2ES, 2SLL** 2 bulones / Bolts
Locking bolts **RB 3ES, 4ES, 3SLL, 4SLL** 3 bulones / Bolts



PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente

Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

RED BOX 2 ESP

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	323	422	354	21	41	44017
Int.	319	418	310			

RED BOX 3 ESP

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	432	537	350	30	70	44018
Int.	428	533	306			

RED BOX 4 ESP

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	538	432	350	34	69	44019
Int.	534	428	305			



MOTORBLUE

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



101 IES MOTORBLUE						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	240	350	220	12	11	19110
Int.	235	345	140			



102 IES MOTORBLUE						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	350	18	28	19111
Int.	285	365	270			



103 IES MOTORBLUE						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	485	350	26	48	19112
Int.	375	480	270			



104 IES MOTORBLUE						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	485	380	350	26	48	19113
Int.	480	375	270			

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening

integral

Sistema de cierre integral
Locking system no bolts



PUERTA 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



Se gestiona a través del móvil.

Robusta y cómoda.

Tecnología segura y encriptada. Dos niveles de Seguridad: Protocolo y Aplicación.

Administra los usuarios y sus permisos. Registra las aperturas.

105

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



105 ESB

Buzón
Slot / Ranhura 180 x 12 mm

Mecánicas y electrónicas

Key & Mechanical combinatios

and electronic system

Chave e combinação e eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
105 ES, 105 ESB

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
105 ES, 105 ESB



Secreto
Mechanical combination
105 MS, 105 MSB



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



Receptora
Slot
105 SLLB
105 MSB
105 ESB



Cierre con bulones
Locking bolts



105 SLL

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	44	05480
Int.	535	325	255			



105 MS

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	44	05481
Int.	535	325	255			



105 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	44	13033
Int.	535	325	255			



CAJA LIGERA 105-ES L puerta gris claro

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	63	44	13100
Int.	535	325	255			



105 SLLB

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	30	05484
Int.	415	325	225			



105 MSB

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	30	05485
Int.	415	325	225			



105 ESB

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	605	385	355	101	30	13035
Int.	415	325	225			

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



901 J



6570 T



6570 C

Cajas para camión y turismo 6570 C:
con ranura de 95x8 mm
6570 T: sin ranura
901 J: caja joyero

Safes special for truck and car
6570 C: with slot of 95x8 mm
6570 T: Without slot
901 J: Jewel safe

Mecánicas sólo llave

Key only
Com chave

Cofres para camiões e turismo
6570 C: com ranhura de 95x8 mm
6570 T: sem ranhura
901 J: Caixa porta-joias



6570 T
6570 C
901 J



Receptora
Slot
6570 C



2 mm
Chapa de acero
Door Thickness



Chapa de acero
Body Thickness
6570 T 2,5 mm
6570 C 2,5 mm
901 J 2 mm



6570 T

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	230	230	150	3	7	05438
Int.	220	225	145			



6570 C

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	230	230	150	3	7	05439
Int.	220	225	145			



901 J

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	235	205	165	4	4	05440
Int.	175	145	160			

6570 T/C • 901 J

108

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



Buzón 180 x 12 mm
Slot / Ranhura

105 ES plus

Mecánicas y electrónicas

Key & Mechanical combinations and electronic system
Chave e combinação e eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / bolts



Apertura electrónica
Electronic opening
105 ES Plus
105 ESB Plus



Receptora
Slot
105 SLLB Plus
105 MSB Plus
105 ESB Plus

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening
105 ES Plus
105 ESB Plus



Secreto
Mechanical combination
105 MS Plus
105 MSB Plus



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

105 / 106 / 107 plus

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



105 SLL plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	114	50	05488
Int.	520	368	264			



105 MS plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	114	50	05487
Int.	520	368	264			



105 ES plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	115	50	13032
Int.	520	368	264			



105 SLLB plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	114	50	05489
Int.	510	368	264			



105 MSB plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	114	50	05490
Int.	510	368	264			



105 ESB plus						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	115	50	13041
Int.	510	368	264			



CAJA LIGERA 106-ES L plus puerta gris claro						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	566	462	85	89	13101
Int.	492	481	374			



CAJA LIGERA 107-ES L plus puerta gris claro						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	120	124	13103
Int.	687	481	374			

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



103

Solo llave
Key only
Com chave



Apertura con llave
Key opening



4 mm
Chapa de acero
Door Thickness



Cierre con bulones
Locking bolts
3 bulones / Bolts



1,5 + 1,5 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente

CAJA VIDEOGRABADOR

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



102 videograbador						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	270	600	600	25	49	41201
Int.	178	506	539			



103 videograbador						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	380	660	765	52	114	41203
Int.	288	564	704			

105 / 106 / 107 rasha

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



106 ES rasha

Mecánicas y electrónicas

Key & Mechanical combinatios and electronic system

Chave e combinação e eletrônica



Pomo
Knob / manipul



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts



Receptora
Slot
105 ESB Rasha



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

105 ESL Rasha 4 mm
105 ES Rasha 2+2 mm
105 ESB Rasha 2+2 mm

Peana opcional
Optional pedestal
106 ES Rasha
107 ES Rasha

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall

Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



106 ESB rasha (B = receptora)

Ean13.: 8422621360165



106 ES con peana (opcional)



105 ES rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	115	50	36015
Int.	520	368	264			



105 ESB rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	435	355	115	50	36016
Int.	510	368	264			



105 ESL rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	609	439	355	63	78	36017
Int.	601	431	303			



106 ES rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	566	462	160	89	36018
Int.	492	481	374			



106 ESB rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	608	566	460	160	89	36009
Int.	490	481	375			



107 ES rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	220	124	36019
Int.	687	481	374			



107 ESB rasha

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	800	566	460	220	124	36010
Int.	685	481	375			



166 ES rasha (doble cuerpo)

166 / 167 / 177 ES rasha

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



166 ES rasha (doble cuerpo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1215	566	462	320	88/88	36030
Int.	492/492	481/481	374/374			



167 ES rasha (doble cuerpo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1410	566	462	380	88/123	36031
Int.	492/687	481/481	374/374			




177 ES rasha (doble cuerpo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1605	566	462	440	123/123	36032
Int.	687/687	481/481	374/374			

Peana opcional
Optional pedestal



167 ES rasha (doble cuerpo)



Puerta frontal

Puerta y frontal de 10 mm de espesor, enrasados y cortados por láser. Bulones superiores e inferiores. Dotada con cerradura electrónica de seguridad homologada según UNE-EN 1300

Door and frame of 10 mm thickness laser cutting. Up and down bolts. Security electronic lock approved according to the standard UNE-EN 1300

Porta e frontal de 10 mm de espessura nivelados e cortados por laser. Trincos superiores e inferiores. Equipada com uma fechadura eletrônica de segurança homologada de acordo com a UNE-EN 1300

Electrónicas
Electronic system



Cierre con bulones
Locking bolts

166 ES Rasha	8+8 bulones / Bolts
167 ES Rasha	8+8 bulones / Bolts
177 ES Rasha	8+8 bulones / Bolts

Eletrônica



Apertura con pomo
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S.

Apertura de emergencia
Emergency opening



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

400 V2

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



410 V2

Electrónicas motorizadas
Electronic motorised
Eletrônica motorizada



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts
4 bulones / Bolts



10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 + 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



410 V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.*	710	642	482	179	89	13236
Int.	492	481	374			



420 V2

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.*	910	642	482	239	125	13237
Int.	687	481	374			



411 V2 (doble cuerpo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.*	1315	642	482	360	88/88	13238
Int.	492/492	481/481	374/374			



421 V2 (doble cuerpo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.*	1510	642	482	420	88/123	13239
Int.	492/687	481/481	374/374			



422 V2 (doble cuerpo)

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.*	1705	642	482	480	123/123	13240
Int.	687/687	481/481	374/374			

*en las medidas exteriores está incluida la peana

Caja electrónica con apertura y cierre automático con bulones motorizados.
Cuerpo construido con doble chapa de acero de 2 mm relleno de mortero y sistema antirradial
Puerta enrasada de 10 mm de espesor
Sistema de anclaje al suelo

Electronic motorised safes with automatic opening and closing system
Body with double 2 mm steel plate filled of concrete and anti-radial saw system
Door of 10 mm thickness
Anchorage system to the floor

Cofre forte electrónico com abertura e trancamento automático por trincos
Corpo fabricado com dupla chapa de aço de 2 mm de espessura, enchimento de cimento e sistema anti-radial porta de 10 mm de espessura
Cofre forte para embutir no solo

redbox

SOBREPONER

112

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



redBox 3 ES

con LUZ INTERIOR



Frontal

Electrónicas
Electronic system
Eletrônica



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening



Cierre con bulones
Locking bolts



6 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

RB 2ES 2 bulones / Bolts
RB 3ES 3 bulones / Bolts
RB 4ES 3 bulones / Bolts

RED BOX 2 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	323	422	354	21	41	44012
Int.	319	418	310			

RED BOX 3 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	432	537	350	30	70	44013
Int.	428	533	306			

RED BOX 4 ES

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	538	432	350	34	69	44014
Int.	534	428	305			

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



ÉLITE MRE

Mecánicas y electrónicas
Key & Mechanical combinatio
and electronic system
Chave e combinação e eletrônica

CUERPO SUPERIOR

- Apertura con llave
Key opening
- Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts
- 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness
- 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness
- Receptora
Slot

CUERPO INFERIOR

- Apertura con llave
Key opening
ÉLITE MRLL
ÉLITE MRM
- Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE MREP
ÉLITE MRE
- Apertura con pomo
Key opening
ÉLITE MREP
- Secreto
Mechanical combination
ÉLITE MRM
- Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts
- 40 mm
Chapa de acero
Door Thickness
- 40 mm
Chapa de acero
Body Thickness

ÉLITE MIXTA receptora

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



ÉLITE MRLL			cuerpo superior		
alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext. 290	370	305	17	25	14013
Int. 286	366	240			

			cuerpo inferior		
alto	ancho	fondo	kg	litros	
Ext. 304	391	306	84	12	
Int. 220	305	182			(peso total 101 kg)



ÉLITE MRM			cuerpo superior		
alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext. 290	370	305	17	25	14014
Int. 286	366	240			

			cuerpo inferior		
alto	ancho	fondo	kg	litros	
Ext. 304	391	306	84	12	
Int. 220	305	182			(peso total 101 kg)



ÉLITE MREP			cuerpo superior		
alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext. 290	370	305	17	25	14015
Int. 286	366	240			

			cuerpo inferior		
alto	ancho	fondo	kg	litros	
Ext. 304	391	306	84	12	
Int. 220	305	182			(peso total 101 kg)



ÉLITE MRE			cuerpo superior		
alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext. 290	370	305	17	25	14017
Int. 286	366	240			

			cuerpo inferior		
alto	ancho	fondo	kg	litros	
Ext. 304	391	306	84	12	
Int. 220	305	182			(peso total 101 kg)

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall Fornecida de série com quatro orifícios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



Ean13: 8422621385007

FAC-HT motorizada

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE

- apertura motorizada
- código máster de apertura
- llave de apertura de emergencia
- acero cortado al láser de 3 mm de espesor
- indicador de batería baja
- kit y orificios de anclaje
- luz interior

FAC - HT			kg	litros	Ref.
alto	ancho	fondo			
Ext. 195	400	410	14,4	28	38500
Int. 191	396	370			

unidad apertura computerizada

Ref.
38501

- Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts
- Apertura electrónica
Electronic opening
- S.O.S.** Apertura de emergencia
Emergency opening

- 6 mm
Chapa de acero
Door Thickness
- 2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

disponible lector de auditorías de eventos